

**2014**  
árlista

**MÜKISZOLG** PLASTIC ENGINEERING CONCRACING AND SERVICE PROVIDING LTD.

A REOKORR<sup>®</sup>-BASIC betonfestéktől  
a REOKORR<sup>®</sup>-NORMAL műgyanta  
padlóbevonaton át  
az üvegvázerősítésű REOKORR<sup>®</sup>-HARD,  
REOKORR<sup>®</sup>-SUPERHARD és  
REOKORR<sup>®</sup>*lux* esztétikai burkolatig.

**REOKORR<sup>®</sup>**  
műgyanta betonpadló  
bevonati rendszerek

# BEVEZETÉS

**AZ** a felismerés, hogy a Vezúv vulkáni tufáinak porát mésszel és bizonyos adalékokkal keverve, víz hatására, sőt víz alatt is megkeményedő kötőanyagot állítsanak elő, lehetővé tette a hatalmas római birodalom gigantikus építkezéseit, a mai szemmel is impozáns ivóvízhálózat létrehozását, vagy például olyan épületek létrehozását, mint az I. században épült római Pantheon, melynek kupolája ebből az „ősbetonból” készült. A 43,5 m-es fesztávolságát 1500 évig nem sikerült felülmúlni, mind a mai napig teljes épségben megtekinthető.

Ezeknek az ún. hidraulikus kötőanyagoknak az alkalmazása a középkorban szinte teljesen feledésbe merült. A XVIII. században először Angliában és Franciaországban -összefüggésben az ipari forradalmakkal- kezdtek el ismét foglalkozni a cementtel és a betonnal, mint építőanyaggal. Az igazi fejlődés akkor indult meg, amikor is 1867-ben egy angol kőműves, Joseph Aspdin szabadalmaztatta a portlandcement előállításának technológiáját. A következő forradalmi lépés az volt, hogy Joseph Monier 1867-ben szabadalmat kapott vasbeton virágedények készítésére és korának kiemelkedő mérnökei felismerték, hogy a beton alacsony húzószilárdságának értékét a vaserősítés általi megnövelésével a statikai lehetőségek szinte korlátlaná válnak. A II. Világháborút követő technológiai robbanás, elsősorban a méretek, tömegek, sebességek ugrásszerű növekedésével, a kemikáliák alkalmazásának általánossá válásával járt, így előtérbe helyezte azokat a szempontokat, hogy a beton tulajdonságait napjaink követelményeihez igazítsák, ill. olyan módszerek és anyagok kidolgozását, amelyekkel a beton tartós védelme biztosítható.

A beton szerkezetének részletekbe menő ismerete nélkül is belátható, hogy a sok kiváló tulajdonság mellett néhány hátránnyal is számolni kell, melyek szinte kizárólag a beton porózus, szivacsos finomszerkezetével hozhatók összefüggésbe. Ez a szerkezet az okozója a betonok viszonylag nagy vízfelvételének, amiből a rossz fagyállóság fakad, de ez okozza a betonfelületek rossz tisztíthatóságát, állandó porzását is. A fenti okok miatt, burkolatlan padozatok nem készíthetők például az élelmiszeriparban sem, mert a szigorú higiénés előírások betarthatatlanok, de nem használható számos más iparágban, a szigorú pormentességet megkövetelő modern berendezések miatt, sőt még egy hagyományos kereskedelmi raktárban sem, ahol a tárolt termékek portalanítása gyakorlatilag megoldhatatlan feladat. A probléma adott a családi háztartásokban is, hiszen például a drága gépkocsik tárolása, az éléskamrák, hobby-helyiségek... ugyanúgy megkövetelik a pormentes és jól tisztítható padlóburkolatokat mint az ipari létesítmények.

A jól tisztítható, pormentes ipari padozat követelményét általában - különböző szakkivitelező cégek által a betonaljzatra felhordott - REOKORR műgyanta bevonati rendszerekkel- elégítik ki.

A padlók, járófelületek mind az ipar és kereskedelem mind a háztartások területén az épületek leginkább igénybevett részei, ezért kiemelkedően fontos a megfelelő műszaki és esztétikai igényeket egyaránt kielégítő padlótípus kiválasztása.

Az aljzat védelmét szolgáló, elsősorban ipari célra kifejlesztett műgyanta bevonati rendszereink az évek során jelentős változásokon mentek keresztül és választékunk olymértékben bővült, hogy manapság szinte minden aljzat típusra található gyorsan elkészíthető, tartós, esztétikus, hézagmentes bevonati vagy burkolati rendszer.

Cégünk munkatársai immár több mint két évtizede foglalkoznak műgyantabevonatok és burkolatok készítésével, ápolásával, karbantartásával. Az évek során a választék

bővülésével együtt ismerkedtek meg az új fejlesztésekkel, folyamatosan bővítve ismereteiket e területen. Szakértelmük a garancia, hogy Önök a legjobb megoldások között válogathassanak.

Ezen rövid ismertetőnkkel szeretnénk felkelteni figyelmüket a hagyományos felhasználási területek mellett olyan új alkalmazási lehetőségekre, amelyek a legfrissebb fejlesztések eredményei.

Jelen füzetünket a közérthetőség érdekében népszerű formában fogalmaztuk meg.

**A REOKORR betonpadló bevonati rendszer 1998-ban elnyerte a Gazdasági Minisztérium szakemberei által zsűrizett MÁRTA termék nagydíját.**



**Alkalmazási területek összefoglalása:**

raktárak, raktáráruházak	szerezőüzemek	sütődék
Alagsorok	töltő üzemek	pincék
Kávéházak	konzervgyárak	autómosók
Garázsok	vegyianyag raktárak	vegyi üzemek
gyártó üzemek	osztálytermek	folyosók
oktatási intézmények	bemutatótermek	tanyák
Növénytermesztők	targoncák jártá terület	egészségügyi intézmények
Kórházak	kennelek	konyhák
Laboratóriumok	börtönök	mosodák
betonkiegyenlítésre, javításra	rakodó dokkok	zárt helységek
gépárusító helyek	templomok	személyvonat folyosók

és még sok-sok alkalmazási területen..

# REOKORR®-BASIC betonfesték anyagár kalkulációja

## Betonfesték 1 m<sup>2</sup> felületre, 1 rétegben, „A” típusú színnel :

	Mennyiség	Egységár	Fizetendő
REOKORR-BASIC	0,3 kg	1.490.-	447.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	237.-
REOKORR B komponens (100 ml)		490.-	29.-
(20 °C felett 2%-kal számítva)			<u>713.-</u>
		ÁFA 27 %	<u>193.-</u>
			<b>906.-</b>

## Betonfesték 1 m<sup>2</sup> felületre, 1 rétegben, „B” típusú színnel:

REOKORR-BASIC	0,3 kg	1.490.-	447.-
REOCOLOR színező „B” típus		5.950.-	357.-
REOKORR B komponens (100 ml)		490.-	29.-
(20 °C felett 2%-kal számítva)			<u>833.-</u>
		ÁFA 27 %	<u>225.-</u>
			<b>1058.-</b>

## Betonfesték 1 m<sup>2</sup> felületre, 2 rétegben, „A” típusú színnel:

REOKORR-BASIC	0,5 kg	1.490.-	745.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	395.-
REOKORR B komponens (100 ml)		490.-	49.-
(20 °C felett 2%-kal számítva)			<u>1.189.-</u>
		ÁFA 27 %	<u>321.-</u>
			<b>1.510.-</b>

## Betonfesték 1 m<sup>2</sup> felületre, 2 rétegben, „B” típusú színnel:

REOKORR-BASIC	0,5 kg	1.490.-	745.-
REOCOLOR színező „B” típus		5.950.-	595.-
REOKORR B komponens (100 ml)		490.-	49.-
(20 °C felett 2%-kal számítva)			<u>1.389.-</u>
		ÁFA 27 %	<u>375.-</u>
			<b>1.764.-</b>

## Betonfesték 1 m<sup>2</sup> felületre, 2 rétegben, „A” típusú színnel vákuum betonra:

REOKORR-T alapozó megszórva:	0,1 kg	3.000.-	300.-
IMPORT kvarc 0,1-0,5mm	0,1 kg	78.-	8.-
REOKORR-BASIC	0,3 kg	1.490.-	447.-
REOCOLOR-színező „A” típus		3.950.-	232.-
REOKORR B komponens		490.-	29.-
(20 °C felett 2%-kal számítva)			<u>1.016.-</u>
		ÁFA 27%	<u>274.-</u>
			<b>1.290.-</b>

## Betonfesték 1 m<sup>2</sup> felületre, 2 rétegben, csúszásmentesítve, „A” típusú színnel :

REOKORR-BASIC	0,3 kg	1.490.-	447.-
kvarc szórás 0,4-0,8 mm	1 kg	78.-	78.-
REOKORR-BASIC	0,2 kg	1.490.-	298.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	395.-
REOKORR B komponens (100 ml)		490.-	49.-
(20 °C felett 2%-kal számítva)			<u>1.267.-</u>
		ÁFA 27%	<u>342.-</u>
			<b>1.609.-</b>

A megadott normák 20-25°C betonaljzat hőmérsékletre vonatkoznak, alacsonyabb hőmérsékleten és egyenetlen aljzat esetében az anyagfelhasználás jelentősen megnőhet. 20 °C alatt az adagolandó REOKORR B komponens mennyiségét meg kell növelni! Nem nedvességszívó aljzatnál (pl.: vákuumbeton, műgyanta..) REOKORR T alapozót kell használni. Érvényes: 2014.05.20-tól visszavonásig.

### Szaktanácsadás:

MÜKISZOLG LTD., H-2120 Dunakeszi, Alagi major 12.

Tel./fax: 06-27/543-345 vagy 06-27/543-346

Műszaki ügyelet: 06-30/250-1725, munkaszüneti napokon is!

Web site: www.reokorr.com E-mail: reokorr@reokorr.com

Szakkereskedő:

# REOKORR®-NORMAL N anyagár kalkulációja

## Padlóbevonat 1 m<sup>2</sup> felületre, ~ 0,8mm rétegvastagságban, „A” típusú színnel:

	Norma/m <sup>2</sup>	Egységár	Ft/m <sup>2</sup>
REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
REOKORR N fedő	1,2 kg	1.200.-	1.440.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	158.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1%-kal számítva)	0,015 kg	1.290.-/(0,5l)	38.-
			<b>2.053.-</b>
		<u>ÁFA 27 %:</u>	554.-

(A norma csak sima, (pl. REOKORR habarccsal glettel) aljzat esetén alkalmazható!) **2.607.-**

## Padlóbevonat 1 m<sup>2</sup> felületre, ~ 0,8mm rétegvastagságban, „B” típusú színnel:

REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
REOKORR N fedő	1,2 kg	1.200.-	1.440.-
REOCOLOR színező „B” típus		5.950.-	238.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1%-kal számítva)	0,015 kg	1.290.-/(0,5l)	38.-
			<b>2.133.-</b>
		<u>ÁFA 27 %:</u>	576.-

(A norma csak sima, (pl. REOKORR habarccsal glettel) aljzat esetén alkalmazható!) **2.709.-**

## Padlóbevonat 1 m<sup>2</sup> felületre, ~ 1,2mm rétegvastagságban, „A” típusú színnel:

REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
REOKORR N fedő (két rétegben is)	1,7 kg	1.200.-	2.040.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	224.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1%-kal számítva)	0,02 kg	1.290.-/(0,5l)	52.-
			<b>2.733.-</b>
(Első réteg fedő 0,7 kg alapozós- hígítással, záró réteg fedő 1 kg.)		<u>ÁFA 27 %:</u>	738.-
			<b>3.471.-</b>

## Padlóbevonat 1 m<sup>2</sup> felületre, ~ 1,2mm rétegvastagságban, „B” típusú színnel:

REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
REOKORR N fedő (két rétegben is)	1,7 kg	1.200.-	2.040.-
REOCOLOR színező „B” típus		5.950.-	337.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1%-kal számítva)	0,02 kg	1.290.-/(0,5l)	52.-
			<b>2.846.-</b>
(Első réteg fedő 0,7 kg alapozós hígítással, záró réteg fedő 1 kg.)		<u>ÁFA 27 %:</u>	768.-
			<b>3.614.-</b>

## Vákuum beton esetén padlóbevonat 1 m<sup>2</sup> felületre, ~0,8mm rétegvastagságban, „A” típusú színnel:

REOKORR-T alapozó- (0,1-0,15kg/m <sup>2</sup> )	0,1 kg	3.000.-	300.-
Kvarcszórással 0,1-0,5 mm	0,1 kg	78.-	8.-
REOKORR-NORMAL fedő	1 kg	1.200.-	1.200.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	132.-
REOKORR B komponens (100 ml) (20 °C felett 2%-kal számítva)	0,01 kg	1.290.-/(0,5l)	26.-
			<b>1.666.-</b>
		<u>ÁFA 27 %</u>	450.-

(A norma csak nagyon sima aljzat esetén alkalmazható!) **2.116.-**

## Csúszásmentesített padlóbevonat 1 m<sup>2</sup> felületre, ~1,4mm rétegvastagságban, „A” típusú színnel:

REOKORR N alapozó- (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
Kvarcszórással 0,4-0,8 mm	2 kg	78.-	156.-
REOKORR N fedő	0,9 kg	1.200.-	1080.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	120.-
REOKORR B komponens (100 ml) (20 °C felett 2%-kal számítva)	0,01 kg	1.290.-/(0,5l)	26.-
			<b>1.799.-</b>
		<u>ÁFA 27 %</u>	486.-
			<b>2.285.-</b>

A megadott normák 20-25°C betonaljzat hőmérsékletre vonatkoznak, alacsonyabb hőmérsékleten és egyenetlen aljzat esetében az anyagfelhasználás jelentősen megnöhet. 20 °C alatt az adagolandó REOKORR B komponens mennyiségét meg kell növelni! Nem nedvességszívó aljzatnál (pl.: vákuumbeton, műgyanta..) REOKORR T alapozót kell használni! Érvényes: 2014.05.20-tól visszavonásig.

### Szaktanácsadás:

MŰKISZOLG LTD., H-2120 Dunakeszi, Alagi major 12.

Tel./fax: 06-27/543-345 vagy 06-27/543-346

Műszaki ügyelet: 06-30/250-1725, munkaszüneti napokon is!

Web site: www.reokorr.com E-mail: reokorr@reokorr.com

### Szakkereskedő:

## REOKORR®-HARD N üvegvázerősítésű burkolatok

### 1. Üvegvázerősítésű REOKORR-HARD burkolati rendszer (~1,8 mm rétegvastagság):

	Norma/m <sup>2</sup>	Egységár	Ft/m <sup>2</sup>
REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
<b>130g/m<sup>2</sup> üvegpaplan</b> (100-130 g/m <sup>2</sup> közötti)	1,05 m <sup>2</sup>	390.-	410.-
REOKORR N alapozó az üvegpaplan átítatására	1,0 kg	1.390.-	1.390.-
REOKORR N fedő egy rétegben	1,2 kg	1.200.-	1.440.-
<b>REOCOLOR színező „A” típus</b>		<b>3.950.-</b>	
<b>158.-</b>			
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,025 kg	1.290.-/(0,5l)	<u>65.-</u>
			<b>3.880.-</b>
		<u>ÁFA 27 %:</u>	<u>1.048.-</u>
			<b>4.928.-</b>

### 2. Üvegvázerősítésű REOKORR-HARD burkolati rendszer (~2,5 mm rétegvastagság)

<u>csúszásmentesítéssel!</u>	Norma/m <sup>2</sup>	Egységár	Ft/m <sup>2</sup>
REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
<b>130g/m<sup>2</sup> üvegpaplan</b> (100-130 g/m <sup>2</sup> közötti)	1,05 m <sup>2</sup>	390.-	410.-
REOKORR N alapozó az üvegpaplan átítatására	1,0 kg	1.390.-	1.390.-
Kvarc szórás 0,4-0,8 mm	2 kg	78.-	156.-
REOKORR N fedő	0,9 kg	1.200.-	1.080.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	120.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,022 kg	1.290.-/(0,5l)	<u>57.-</u>
			<b>3.630.-</b>
		<u>ÁFA 27 %:</u>	<u>980.-</u>
			<b>4.610.-</b>

### 3. Üvegvázerősítésű REOKORR-HARD burkolati rendszer (~2,5 mm rétegvastagság)

Alkalmazása nagy mechanikai igénybevétel esetén ajánlott!

	Norma/m <sup>2</sup>	Egységár	Ft/m <sup>2</sup>
REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
<b>225g/m<sup>2</sup> üvegpaplan</b>	1,05 m <sup>2</sup>	420.-	441.-
REOKORR N alapozó az üvegpaplan átítatására	1,2 kg	1.390.-	1.668.-
REOKORR N fedő egy rétegben	1,2 kg	1.200.-	1.440.-
<b>REOCOLOR színező „A” típus</b>		<b>3.950.-</b>	
<b>158.-</b>			
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,027 kg	1.290.-/(0,5l)	<u>70.-</u>
			<b>4.194.-</b>
		<u>ÁFA 27 %:</u>	<u>1.132.-</u>
			<b>5.326.-</b>

### 4. Üvegvázerősítésű REOKORR-HARD burkolati rendszer (~ 3 mm rétegvastagság)

Alkalmazása fokozott esztétikai igény és nagy mechanikai igénybevétel esetén ajánlott!

	Norma/m <sup>2</sup>	Egységár	Ft/m <sup>2</sup>
REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
<b>225g/m<sup>2</sup> üvegpaplan</b>	1,05 m <sup>2</sup>	420.-	441.-
REOKORR N alapozó az üvegpaplan átítatására	1,2 kg	1.390.-	1.668.-
REOKORR N fedő két rétegben	2,0 kg	1.200.-	2.400.-
<b>REOCOLOR színező „A” típus</b>		<b>3.950.-</b>	
<b>263.-</b>			
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,035 kg	1.290.-/(0,5l)	<u>90.-</u>
			<b>5.279.-</b>
		<u>ÁFA 27 %:</u>	<u>1.425.-</u>
			<b>6.704.-</b>

### Vákuum beton (műgyanta...) esetén a REOKORR N alapozó helyett REOKORR T-t kell alkalmazni:

REOKORR-T (rapid) alapozó- (0,1-0,15kg/m <sup>2</sup> )	0,1 kg	3.000.-	300.-
+ kvarc szórás 0,1-0,5mm	0,1 kg	78.-	8.-

A megadott normák 20-25°C betonaljzat hőmérsékletre vonatkoznak, alacsonyabb hőmérsékleten és egyenetlen aljzat esetében az anyagfelhasználás jelentősen (+30%) megnőhet. 20 °C alatt az adagolandó REOKORR B komponens mennyiségét meg kell növelni! Nem nedvességszívó aljzatnál (pl.: vákuumbeton, műgyanta..) REOKORR T alapozót kell használni. Érvényes: 2014.05.20-tól visszavonásig.

Szaktanácsadás:

MŰKISZOLG LTD., H-2120 Dunakeszi, Alagi major 12.

Tel./fax: 06-27/543-345 vagy 06-27/543-346

Műszaki ügyelet: 06-30/250-1725, munkaszüneti napokon is!

Web site: www.reokorr.com E-mail: reokorr@reokorr.com

Szakkereskedő:

# REOKORR®-HARD K (vegyszerálló) anyagár kalkulációja

## 1. REOKORR-NORMAL K bevonat: (nagy intenzitású vegyipari terhelés esetén nem ajánlott)

Ft/m <sup>2</sup>	Norma/m <sup>2</sup>	Egységár	
REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
REOKORR K fedő	1,2 kg	2.200.-	2.640.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	190.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,02 kg	1.290.- (/0,5l)	52.-
			<b>3.299.-</b>
		ÁFA 27 %	891.-
			<b>4.190.-</b>

**Megjegyzés(!):** vegyipari terhelés esetén ajánlott mechanikailag túlméretezni a REOKORR padlóbevonatot (lásd. Üvegvázerősítésű REOKORR-HARD), mert a vázerősítetlen rendszereknél a koptatófelületet esetleges sérüléséből származó hibahelyeken beszivárgó vegyszer a betonlajzatot helyrehozhatatlan mértékben is károsíthatja.

## 2. Üvegvázerősítéses REOKORR-HARD K burkolat:

### 2.1. Kis mechanikai, közepes vegyipari intenzitású terhelés esetén:

	Norma/m <sup>2</sup>	Egységár	Ft/m <sup>2</sup>
REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
130g/m <sup>2</sup> üvegpaplan (100-130 g/m <sup>2</sup> közötti)	1,05 m <sup>2</sup>	390.-	410.-
REOKORR N alapozó az üvegpaplan átítatására	1,0 kg	1.390.-	1.390.-
REOKORR K fedő (2 rétegben)	2,0 kg	2.200.-	4.400.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	316.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,033 kg	1.290.- (/0,5l)	85.-
			<b>7.018.-</b>
		ÁFA 27 %	1.895.-
			<b>8.913.-</b>

### 2.2. Nagy mechanikai, közepes vegyipari intenzitású terhelés esetén:

REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
REOKORR N alapozó üvegszál átítatásra	1,5 kg	1.390.-	2.085.-
Üvegpaplan (225 g/m <sup>2</sup> )	1,05 m <sup>2</sup>	420.-	441.-
REOKORR K fedő (2 rétegben)	2,0 kg	2.200.-	4.400.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	316.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,04 kg	1.290.- (/0,5l)	103.-
			<b>7.762.-</b>
		ÁFA 27 %	2.096.-
			<b>9.858.-</b>

### 2.3. Nagy mechanikai és nagy vegyipari intenzitású vegyipari terhelés esetén:

REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
REOKORR K impregnáló üvegszál átítatásra	1,5 kg	2.550.-	3.825.-
Üvegpaplan (225 g/m <sup>2</sup> )	1,05 m <sup>2</sup>	420.-	441.-
REOKORR K fedő (2 rétegben)	2,0 kg	2.200.-	4.400.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	316.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,04 kg	1.290.- (/0,5l)	103.-
			<b>9.502.-</b>
		ÁFA 27 %	2.566.-
			<b>12.068.-</b>

### Vákuum beton (múgyanta...) esetén a REOKORR N alapozó helyett REOKORR T-t kell alkalmazni:

REOKORR-T (rapid) alapozó- (0,1-0,15kg/m <sup>2</sup> )	0,1 kg	3.000.-	300.-
+ kvarc szórás 0,1-0,5mm	0,1 kg	78.-	8.-

A megadott normák 20-25°C betonlajzat hőmérsékletre vonatkoznak, alacsonyabb hőmérsékleten és egyenetlen aljzat esetében az anyagfelhasználás jelentősen megnöhet. 20 °C alatt az adagolandó REOKORR B komponens mennyiségét meg kell növelni! Nem nedvességszívó aljzatnál (pl.: vákuumbeton, múgyanta..) REOKORR T alapozót kell használni. Természetesen lehetőség van a B típusú színezők használatára is. Érvényes: 2014.05.20-tól visszavonásig.

#### Szaktanácsadás:

MŰKISZOLG LTD., H-2120 Dunakeszi, Alagi major 12.

Tel./fax: 06-27/543-345 vagy 06-27/543-346

Műszaki ügyelet: 06-30/250-1725, munkaszüneti napokon is!

Web site: www.reokorr.com E-mail: reokorr@reokorr.com

#### Szakkereskedő:

# REOKORR<sup>®</sup>-HARD K vinyl (vegyszerálló) anyagár kalkulációja

## 1. REOKORR-NORMAL K vinyl bevonat: (nagy intenzitású vegyipari terhelés esetén nem ajánlott)

	Norma/m <sup>2</sup>	Egységár(Ft/kg)	Ft/m <sup>2</sup>
REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	378.-
REOKORR K vinyl fedő	1,2 kg	2.290.-	2.748.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	188.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,02 kg	1.290.- (/0,51)	52.-
			<b>3.366.-</b>
		<u>ÁFA 27 %</u>	<u>909.-</u>
			<b>4.275.-</b>

**Megjegyzés(!):** vegyipari terhelés esetén ajánlott mechanikailag túlméretezni a REOKORR padlóbevonatot (lásd. Üvegvázerősítésű REOKORR-HARD), mert a vázerősítés nélküli rendszereknél a koptatófelületet esetleges sérüléséből származó hibahelyeken beszívargó vegyszer a betonaljzatot helyrehozhatatlanul is károsíthatja.

## 2. Üvegvázerősítéses REOKORR-HARD K vinyl burkolat:

### 2.1. Kis mechanikai, közepes vegyipari intenzitású terhelés esetén:

	Norma/m <sup>2</sup>	Egységár	Ft/m <sup>2</sup>
REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
130g/m <sup>2</sup> üvegpaplan (100-130 g/m <sup>2</sup> közötti)	1,05 m <sup>2</sup>	390.-	410.-
REOKORR N alapozó az üvegpaplan átítatására	1,0 kg	1.390.-	1.390.-
REOKORR K vinyl fedő (2 rétegben)	2,0 kg	2.290.-	4.580.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	316.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,033 kg	1.290.- (/0,51)	85.-
			<b>7.198.-</b>
		<u>ÁFA 27 %</u>	<u>1.943.-</u>
			<b>9.141.-</b>

### 2.2. Nagy mechanikai, közepes vegyipari intenzitású terhelés esetén:

REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
REOKORR N alapozó üvegszál átítatásra	1,5 kg	1.390.-	2.085.-
Üvegpaplan (225 g/m <sup>2</sup> )	1,05 m <sup>2</sup>	420.-	441.-
REOKORR K vinyl fedő (2 rétegben)	2,0 kg	2.290.-	4.580.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	316.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,04 kg	1.290.- (/0,51)	103.-
			<b>7.942.-</b>
		<u>ÁFA 27 %</u>	<u>2.144.-</u>
			<b>10.086.-</b>

### 2.3. Nagy mechanikai és nagy vegyipari intenzitású vegyipari terhelés esetén

REOKORR N alapozó (0,3-0,5kg/m <sup>2</sup> )	0,3 kg	1.390.-	417.-
REOKORR K impregnáló üvegszál átítatásra	1,5 kg	2.550.-	3.825.-
Üvegpaplan (225 g/m <sup>2</sup> )	1,05 m <sup>2</sup>	420.-	441.-
REOKORR K vinyl fedő (2 rétegben)	2,0 kg	2.290.-	4.580.-
REOCOLOR színező „A” típus		3.950.-	316.-
REOKORR B komponens (20 °C felett 1 %-kal számítva)	0,04 kg	1.290.- (/0,51)	103.-
			<b>9.682.-</b>
		<u>ÁFA 27 %</u>	<u>2.614.-</u>
			<b>12.296.-</b>

## Vákuum beton (műgyanta...) esetén a REOKORR N alapozó helyett REOKORR T-t kell alkalmazni:

REOKORR-T (rapid) alapozó- (0,1-0,15kg/m <sup>2</sup> )	0,1 kg	3.000.-	300.-
+ kvarc szórás 0,1-0,5mm	0,1 kg	78.-	8.-

A megadott normák 20-25°C betonaljzat hőmérsékletre vonatkoznak, alacsonyabb hőmérsékleten és egyenetlen aljzat esetében az anyagfelhasználás jelentősen megnöhet. 20 °C alatt az adagolandó REOKORR B komponens mennyiségét meg kell növelni! Nem nedvességszívó aljzatnál (pl.: vákuumbeton, műgyanta..) REOKORR T alapozót kell használni. Természetesen lehetőség van a B típusú színezők használatára is. Érvényes: 2014.05.20-tól visszavonásig.



# **REOKORR<sup>®</sup>-SUPERHARD** **műgyantabeton és habarcs ár kalkuláció**

1. **REOKORR-SUPERHARD műgyantabetonok:** sűrűség cca. 2,1-2,2 kg/dm<sup>3</sup>,

TERMÉK	MENNYISÉG	KISKER ÁR	REOKORR-SH
REOKORR-SHARD	23,0 kg	1390 + ÁFA/kg	31.970 Ft + ÁFA
REOKORR B komp.	0,5 kg	1290 + ÁFA/db	1.290 Ft + ÁFA
Tüzi-szár. homok	50,0 kg	32 + ÁFA/kg	1.600 Ft + ÁFA
Oszt. zuzalék	100,0 kg	32 + ÁFA/kg	3.200 Ft + ÁFA
<b>Összesen:</b>	<b>173,5 kg</b>	—	<b>219.- Ft/kg + ÁFA</b>

2. **REOKORR-SUPERHARD műgyantahabarcsok:** sűrűség cca. 1,6 kg/dm<sup>3</sup>,

TERMÉK	MENNYISÉG	KISKER ÁR	REOKORR-SH NP
REOKORR-SHARD	23,0 kg	1390 + ÁFA/kg	31.970 Ft + ÁFA
REOKORR B komp.	0,5 kg	1290 + ÁFA/db	1.290 Ft + ÁFA
Tüzi-szár. homok	70,0 kg	32 + ÁFA/kg	2.240 Ft + ÁFA
<b>Összesen:</b>	<b>93,5 kg</b>	—	<b>380.- Ft/kg + ÁFA</b>

A REOKORR<sup>®</sup>-SUPERHARD rendszerek **alapozására**

REOKORR<sup>®</sup> N, vagy nem nedvességszívó aljzatnál (pl.: vákuumbeton) REOKORR<sup>®</sup> T alapozót kell használni.

**Felhasználási mennyiség:**

REOKORR<sup>®</sup> N alapozó: cca. 0,3-0,5 kg/m<sup>2</sup> (ár: 1.390 Ft/kg + ÁFA).

REOKORR<sup>®</sup> T alapozó: cca. 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup> (ár: 3.000 Ft/kg + ÁFA) +  
tüzi-szárított homok cca. 0,1-0,15 kg/m<sup>2</sup> (ár: 32 Ft/kg + ÁFA).

A REOKORR<sup>®</sup>-SUPERHARD műgyantabeton **színes zárórétegének elkészítésére**

REOKORR<sup>®</sup> N fedőréteget kell használni.

**Felhasználási mennyiség:** cca. 1,0-1,5 kg/m<sup>2</sup> (kisker. ár: 1.200 Ft/kg + ÁFA) + színezék  
(REOCOLOR típus: A/B: 117-176/183-275 Ft + ÁFA/ m<sup>2</sup>).

Érvényes: 2014.05.20-tól visszavonásig.

## REOKORR kiskereskedelmi árlista

Egység	Típus	Kisker ár(Ft/kg)
5,0 kg/db + kanna ára 14,5 kg/db 23,0 kg/db	<b>REOKORR N</b> alapozó	<b>1390</b>
1,0 kg/db+kanna ára 5,0 kg/db+kanna ára 14,0 kg/db	<b>REOKORR T rapid</b> tapadó alapozó	<b>3000</b>
5,0 kg/db + kanna ára 15,0 kg/db + kanna ára 30,0 kg/db	<b>REOKORR N</b> fedő (NORMAL/HARD-hoz)	<b>1200</b>
14,5 kg/db + kanna ára 23,0 kg/db	<b>REOKORR-HARD K</b> impregnáló	<b>2550</b>
25,0 kg/db (NORMAL/HARD)	<b>REOKORR K</b> fedő (NORMAL/HARD-hoz)	<b>2200</b>
25,0 kg/db (NORMAL/HARD)	<b>REOKORR K vinyl</b> fedő (NORMAL/HARD-hoz)	<b>2290</b>
15,0 kg/db + kanna ára 23,0 kg/db	<b>REOKORR</b> LAKK HW	<b>0</b>
5,0 kg/db 14,0 kg/db 20,0 kg/db	<b>REOKORR-BASIC</b> betonfesték	<b>1490</b>
23,0 kg/db	<b>REOKORR-</b> <b>SUPERHARD</b> "A" komponens	<b>1390</b>
20,0 kg/db	<b>REOKORR</b> <i>lux</i> nemeskő mix	<b>600</b>
0,6 kg/db TIP A Ft/db! (30kg fedőhöz, 5 kg-os R-BASIC-hez)	<b>REOCOLOR</b> színező RAL 7001(0,6kg) RAL 7035(0,7kg) RAL 9010(0,7kg)	<b>3950</b>
0,6-0,9 kg/db TIP B Ft/db! (30kg fedőhöz, 5 kg-os R-BASIC-hez)	<b>REOCOLOR</b> színező RAL 1001(0,8kg) RAL 1018(0,9kg) RAL 3009(0,6kg) RAL 5012(0,6kg) RAL 6001(0,6kg) RAL 6018(0,6kg) RAL egyedi	<b>5950</b>
130 g/m2(Ft/m2)	Üvegpaplan	<b>390</b>
225 g/m2(Ft/m2)		<b>420</b>
100 ml/db(Ft/db)	<b>REOKORR B</b> komponens	<b>490</b>
500 ml/db(Ft/db)		<b>1290</b>
(Ft/kg) + kanna	<b>Ecsetmosó folyadék</b>	<b>1300</b>
0,4 kg/db	<b>Csúszásmentesítő</b> adalék	<b>1100</b>
0,8 kg/db		<b>1600</b>
20 l/db	<b>Fémkannák</b>	<b>3200</b>
14 l/db		<b>3000</b>
5 l/db		<b>1900</b>
1 l/db		<b>800</b>
1/db	<b>Technológiai film</b>	<b>800</b>
<b>A termékek árai NEM tartalmazzák a REOKORR B komponens árát, valamint az ÁFA-t. Érvényes: 2014.05.20.-tól visszavonásig!</b>		

**Szaktanácsadás:**

MÜKISZOLG LTD., Műgyanta Üzem, 2120 Dunakeszi, Alagi major 12.  
T/F: 06-27/543-345, 06-27/543-346, Műszaki ügyelet: 06-30/250-1725